

Sandblock

Vernice protettiva priva di solventi per i giunti delle pavimentazioni auto bloccanti.

Descrizione

Sandblock impedisce l'asportazione della sabbia nei giunti delle pavimentazioni auto bloccanti proteggendo anche l'integrità dei blocchi stessi.

Vantaggi

Sandblock è ideale per tutte le applicazioni ove vengono impiegati i masselli auto bloccanti per:

- ridurre i costi di manutenzione
- impedire l'asportazione della sabbia dai giunti
- riduzione della penetrazione di acqua ed oli
- facile da applicare

Dosaggio consigliato

Con un litro di prodotto si possono trattare 2 – 2,5 m² di superficie a seconda della porosità e della larghezza dei giunti.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro previa consultazione del nostro servizio tecnico.

Imballo

Disponibile in taniche da 20 litri.

Immagazzinamento

Sandblock va mantenuto al riparo dal gelo ad una temperatura compresa tra +10 e +30°C .

Applicazione

La temperatura del pavimento deve essere compresa fra +10 e +30°C.

Applicare Sandblock quando i giunti sono asciutti e non si prevede che piova per almeno 24 ore. Versare direttamente dalla tanica Sandblock e distribuirlo uniformemente con una spatola di gomma (tira acqua).

Rimuovere l'eccesso di Sandblock dalla superficie della pavimentazione utilizzando ancora la spatola di gomma.

Raccomandazioni

La pavimentazione può essere pedonale dopo 12–24 ore dal termine dell'applicazione che risulterà leggermente più scura del colore originale dei blocchi.

*La Società Axim Italia S.r.l.
opera secondo un sistema di
qualità aziendale conforme
alla norma UNI EN ISO 9001.*

*Certificato CERTIQUALITY
n. 951/2*



Axim Italia
Italcementi Group

Via Piave, 1334 – 24033 Calusco d'Adda (Bg)
Tel. 035 794 049 – Fax 035 790 342 – www.axim.it